


系列-隔离开关

使用说明



使用环境

- 负荷- 隔离开关在下列条件下可正常工作:
 - ▶ 海拔高度不超过4000米;
 - ▶ 环境温度高于40℃, 不低于-5℃;
 - ▶ 相对湿度不大于95%;
 - ▶ 无有害爆炸性气体环境;
 - ▶ 无有害气体环境;

注: 前触指与后触指的气隙为4-5mm(4-5-4-5)mm, 下部触指与上触指的气隙为4-5mm。

用途

本产品适用于额定电压60KV, 额定电压40KV, 额定电流1000A, 用于不频繁操作的分合电路。



操作方式

- ▶ 125-3150A适用于两相电压电路或两个负载电流的转换或全电路。
- ▶ 操作方式:
 - 直接操作: 手柄安装在开关上。
 - 间接操作: 手柄安装在开关上。

- ▶ 直接操作: 手柄安装在开关上。
- ▶ 间接操作: 手柄安装在开关上。
- ▶ 可带锁紧装置有锁紧装置的产品, 直接观察触头的通断状态。
- ▶ 有三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

使用环境

- ▶ 125-3150A适用于两相电压电路或两个负载电流的转换或全电路。
- ▶ 操作方式:
 - 直接操作: 手柄安装在开关上。
 - 间接操作: 手柄安装在开关上。

- ▶ 直接操作: 手柄安装在开关上。
- ▶ 间接操作: 手柄安装在开关上。
- ▶ 可带锁紧装置有锁紧装置的产品, 直接观察触头的通断状态。
- ▶ 有三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

操作方式

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸	规格	外形尺寸
125-1000A	I M Z W Q	125-1000A	I M Z W Q
USA	55 63 110 216 244	315A	60 65 170 280 311
100A	55 63 110 216 244	400A	60 65 170 280 311
200A	55 63 110 216 244	500A	60 65 170 280 311
250A	55 63 110 216 244	600A	60 65 170 280 311

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸	规格	外形尺寸
125-1000A	I M Z W Q	125-1000A	I M Z W Q
USA	55 63 110 216 244	315A	60 65 170 280 311
100A	55 63 110 216 244	400A	60 65 170 280 311
200A	55 63 110 216 244	500A	60 65 170 280 311
250A	55 63 110 216 244	600A	60 65 170 280 311

接线端子

规格	外形尺寸与安装尺寸
1000A	I M Z W Q
1250-1600A	I M Z W Q
2000-2000A	I M Z W Q
3150A	I M Z W Q

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸与安装尺寸
1000A	I M Z W Q
1250-1600A	I M Z W Q
2000-2000A	I M Z W Q
3150A	I M Z W Q

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸与安装尺寸
1000A	I M Z W Q
1250-1600A	I M Z W Q
2000-2000A	I M Z W Q
3150A	I M Z W Q

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸	规格	外形尺寸
125-1600A	I M Z W Q	125-1600A	I M Z W Q
USA	55 63 110 216 244	315A	60 65 170 280 311
100A	55 63 110 216 244	400A	60 65 170 280 311
200A	55 63 110 216 244	500A	60 65 170 280 311
250A	55 63 110 216 244	600A	60 65 170 280 311

接线端子

规格	外形尺寸与安装尺寸
1000A	I M Z W Q
1250-1600A	I M Z W Q
2000-2000A	I M Z W Q
3150A	I M Z W Q

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸与安装尺寸
1000A	I M Z W Q
1250-1600A	I M Z W Q
2000-2000A	I M Z W Q
3150A	I M Z W Q

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸	规格	外形尺寸
125-630A	I M Z W Q	125-630A	I M Z W Q
USA	55 63 110 216 244	315A	60 65 170 280 311
100A	55 63 110 216 244	400A	60 65 170 280 311
200A	55 63 110 216 244	500A	60 65 170 280 311
250A	55 63 110 216 244	600A	60 65 170 280 311

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸	规格	外形尺寸
125-1600A	I M Z W Q	125-1600A	I M Z W Q
USA	55 63 110 216 244	315A	60 65 170 280 311
100A	55 63 110 216 244	400A	60 65 170 280 311
200A	55 63 110 216 244	500A	60 65 170 280 311
250A	55 63 110 216 244	600A	60 65 170 280 311

接线端子

规格	外形尺寸与安装尺寸
1000A	I M Z W Q
1250-1600A	I M Z W Q
2000-2000A	I M Z W Q
3150A	I M Z W Q

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸与安装尺寸
1000A	I M Z W Q
1250-1600A	I M Z W Q
2000-2000A	I M Z W Q
3150A	I M Z W Q

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸	规格	外形尺寸
125-630A	I M Z W Q	125-630A	I M Z W Q
USA	55 63 110 216 244	315A	60 65 170 280 311
100A	55 63 110 216 244	400A	60 65 170 280 311
200A	55 63 110 216 244	500A	60 65 170 280 311
250A	55 63 110 216 244	600A	60 65 170 280 311

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸	规格	外形尺寸
125-1600A	I M Z W Q	125-1600A	I M Z W Q
USA	55 63 110 216 244	315A	60 65 170 280 311
100A	55 63 110 216 244	400A	60 65 170 280 311
200A	55 63 110 216 244	500A	60 65 170 280 311
250A	55 63 110 216 244	600A	60 65 170 280 311

接线端子

规格	外形尺寸与安装尺寸
1000A	I M Z W Q
1250-1600A	I M Z W Q
2000-2000A	I M Z W Q
3150A	I M Z W Q

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸与安装尺寸
1000A	I M Z W Q
1250-1600A	I M Z W Q
2000-2000A	I M Z W Q
3150A	I M Z W Q

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸	规格	外形尺寸
125-630A	I M Z W Q	125-630A	I M Z W Q
USA	55 63 110 216 244	315A	60 65 170 280 311
100A	55 63 110 216 244	400A	60 65 170 280 311
200A	55 63 110 216 244	500A	60 65 170 280 311
250A	55 63 110 216 244	600A	60 65 170 280 311

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸	规格	外形尺寸
125-1600A	I M Z W Q	125-1600A	I M Z W Q
USA	55 63 110 216 244	315A	60 65 170 280 311
100A	55 63 110 216 244	400A	60 65 170 280 311
200A	55 63 110 216 244	500A	60 65 170 280 311
250A	55 63 110 216 244	600A	60 65 170 280 311

接线端子

规格	外形尺寸与安装尺寸
1000A	I M Z W Q
1250-1600A	I M Z W Q
2000-2000A	I M Z W Q
3150A	I M Z W Q

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸与安装尺寸
1000A	I M Z W Q
1250-1600A	I M Z W Q
2000-2000A	I M Z W Q
3150A	I M Z W Q

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸	规格	外形尺寸
125-630A	I M Z W Q	125-630A	I M Z W Q
USA	55 63 110 216 244	315A	60 65 170 280 311
100A	55 63 110 216 244	400A	60 65 170 280 311
200A	55 63 110 216 244	500A	60 65 170 280 311
250A	55 63 110 216 244	600A	60 65 170 280 311

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸	规格	外形尺寸
125-1600A	I M Z W Q	125-1600A	I M Z W Q
USA	55 63 110 216 244	315A	60 65 170 280 311
100A	55 63 110 216 244	400A	60 65 170 280 311
200A	55 63 110 216 244	500A	60 65 170 280 311
250A	55 63 110 216 244	600A	60 65 170 280 311

接线端子

规格	外形尺寸与安装尺寸
1000A	I M Z W Q
1250-1600A	I M Z W Q
2000-2000A	I M Z W Q
3150A	I M Z W Q

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸与安装尺寸
1000A	I M Z W Q
1250-1600A	I M Z W Q
2000-2000A	I M Z W Q
3150A	I M Z W Q

操作方式

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸	规格	外形尺寸
125-630A	I M Z W Q	125-630A	I M Z W Q
USA	55 63 110 216 244	315A	60 65 170 280 311
100A	55 63 110 216 244	400A	60 65 170 280 311
200A	55 63 110 216 244	500A	60 65 170 280 311
250A	55 63 110 216 244	600A	60 65 170 280 311

操作方式

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸	规格	外形尺寸
125-1600A	I M Z W Q	125-1600A	I M Z W Q
USA	55 63 110 216 244	315A	60 65 170 280 311
100A	55 63 110 216 244	400A	60 65 170 280 311
200A	55 63 110 216 244	500A	60 65 170 280 311
250A	55 63 110 216 244	600A	60 65 170 280 311

接线端子

规格	外形尺寸与安装尺寸
1000A	I M Z W Q
1250-1600A	I M Z W Q
2000-2000A	I M Z W Q
3150A	I M Z W Q

外形与安装尺寸

规格	外形尺寸与安装尺寸
1000A	I M Z W Q
1250-1600A	I M Z W Q
2000-2000A	I M Z W Q
3150A	I M Z W Q